



Cultivateur à 3 rangées

Serie: **SM**

Châssis élevé.



Disponibilité de modèles.



Profondeur de travail supérieur au système normal.

Cultivateur à 3 rangées

Caractéristiques techniques:

Mod.	Labor transp. m	m	cv	Bras mm	Rouleau mm
Fixe					
13F	2,50	2,74	90	193-580	380/25
15F	3,00	3,00	110	183-580	380/25
Pliable hydraulique					
17/3PH	3,30	2,30	120	193-580	380/25
19/4PH	3,60	2,30	140	193-580	380/25
21/4PH	4,00	2,60	160	193-580	380/25
23/4PH	4,50	2,96	180	193-580	380/25
25/5PH	5,00	2,96	200	193-580	380/25
29/7PH	5,60	2,96	240	193-580	380/25



Accroche rapide

Configuration à 3 rangées.



180



120



Estándar



Bras Kverneland

Tasias, S.A.

Nicolau Copènic, parc. 41 (Pol. Ind. Els Plans d'Arau)
08787 La pobla de Claramunt - (Bcn) - Spain
Tel.: +34 93 808 77 57 - Fax: +34 808 77 58
info@tasias.es www.tasias.com

Programme de fabrication:

Nettoyants pour pierres grandes et petites. Producteurs rangées 2 et 3.
D'engrais et le pendule disque. Rollers et déchetées rouleaux lisses.
Pierres râteau. Rapide herse. Concasseurs de pierre et de bois, etc.