



Distributeurs d'engrais à double disques.

Robustesse et qualité.
Soins en la construction.

Éparpillage parfait sur les bords de la parcelle. Réglage des doses très simple. Éparpillage proportionnel selon l'avancement du tracteur.



Freins et actionnements hydrauliques.

Bâche d'ouverture latérale.

Caractéristiques techniques:

Mod.	Charge kg	Volume litres	Labor m	Large mm	Haut mm	Long mm	Poids kg	Roues
Trémie de fer.								
EP-5	5760	4800	10/25	4250	2150	2350	1150	(2)550/60-22,5
EP-9	8120	6800	10/25	5250	2150	2350	1850	(2)550/60-22,5
EP-12	10080	8400	10/25	6300	2650	2350	2450	(4)550/60-22,5
EP-15	12000	10000	10/25	6300	2900	2350	2750	(4)550/60-22,5

Trémie d'acier inoxydable.

AG-5	5760	4800	10/25	4250	2150	2350	1150	(2)550/60-22,5
AG-9	8120	6800	10/25	5250	2150	2350	1850	(2)550/60-22,5
AG-12	10080	8400	10/25	6300	2650	2350	2450	(4)550/60-22,5
AG-15	12000	10000	10/25	6300	2900	2350	2750	(4)550/60-22,5

OPTIONS

Disques et palettes en fer 8 mm

Ensemble hydraulique actionné par T.F.

Groupe hydraulique pour décharge rapide,

Vanne de sortie sur-dimensionnée

Note:
Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont considérées comme sujettes à des changements ou des modifications pour améliorer son efficacité.



Peinture anticorrosive



Crible galvanisée.

Largeurs de travail de 10 à 25 m en engrais granulé et de 5 à 10m en produits humides et carbonatés

Programme de fabrication:

Nettoyants pour pierres grandes et petites. Producteurs rangées 2 et 3. D'engrais et le pendule disque. Roliers et déchiquetées rouleaux lisses. Pierres râteau. Rapide herse. Concasseurs de pierre et de bois, etc.

Tasias, S.A.

Nicolau Copèrnic, parc. 41 (Pol. Ind. Els Plans d'Arau)
08787 La pobla de Claramunt - (Bcn) - Spain
Tel.: +34 93 808 77 57 - Fax: +34 808 77 58
info@tasias.es www.tasias.com