



Distributeurs d'engrais pendulaires.

**Soins en la construction.
Robustesse et qualité.**

Trémie de fer ou
d'acier inoxydable.



Accroche
multipositionale.

*L'équipement standard est formé:
Crible de contrôle de produit.
Transmission de double noeud.
Contrôles/freins hydrauliques.
Embrayage de sécurité.*



Meilleure suspension.

Caractéristiques techniques:

Mod.	charge kg	Volume litros	Labor m	Long mm	Haut mm	large mm	Poids kg	Essiei mm	Roues
Trémie de fer,			Trémie d'acier inoxydable,						
AP-3-E	3000	2400	12/16	3910	1940	2130	950	70	115-80
AP-4-E	4000	3200	12/16	3910	2190	2130	990	70	400-60
AP-5-E	5000	4000	12/16	4060	2200	2440	1250	80	385-65
AP-7-E	7000	5600	12/16	4060	2450	2440	1290	80	500-60
Trémie d'acier inoxydable,									
AP-3-I	3000	2400	12/16	3910	1940	2130	950	70	115-65
AP-4-I	4000	3200	12/16	3910	2190	2130	990	70	400-60
AP-5-I	5000	4000	12/16	4060	2200	2440	1250	80	385-65
AP-7-I	7000	5600	12/16	4060	2450	2440	1290	80	500-60

Options

Bâche de protection

Roues 400-60 pour: AP-3 y AP-4

Roues 500-60 pour: AP-5 y AP-7

Distributeur électronique

Note:
Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont considérées comme sujettes à des changements ou des modifications pour améliorer son efficacité.

Programme de fabrication:

Nettoyants pour pierres grandes et petites. Producteurs rangées 2 et 3.
D'engrais et le pendule disque. Rollers et déchetées rouleaux lisses.
Pierres râteau. Rapide herse. Concasseurs de pierre et de bois, etc.



Contrôleur électronique
d'engrais (optionnelle)

Roues de grande taille pour
un plus petit compactage
du terrain.

Tasias, S.A.

Nicolau Copèrnic, parc. 41 (Pol. Ind. Els Plans d'Arau)
08787 La pobla de Claramunt - (Bcn) - Spain
Tel.: +34 93 808 77 57 - Fax: +34 808 77 58
info@tasias.es www.tasias.com