



Epierreuses

Série: M3

Actioné par prise de force est idéal pour ramasser de manière efficace toutes les cailloux superficielles jusqu'à une mesure maximale conseiller de 20 / 30 cm

Grilles interchangeable de plusieurs mesures

Trois rabatteur laime avec amortisseurs et des articulations anti-érosion

Plusieurs niveaux d'attelage à choisir : mobile, articulé, fixe, etc.

Contrôles hydrauliques avec électrovanne (optionnel).



Caractéristiques techniques

Mod.	Circuits hidraulut.	Travail cm	Large cm	Long cm	Decharge cm	Poids kg	Charge kg	Puissance cv	Roues
M3-170	1	180	243	530	205	2900	4000	100	400-60-15,5
M3-170/A	2	180	243	530	205/260	3085	4000	100	400-60-15,5
M3-200	1	220	238	547	210	3865	5000	125	385-65-22,5
M3-200/A	2	220	238	547	210/260	4015	5000	125	385-65-22,5
Timon articulé									
M3-172	2	180	243	530	205	2965	4000	100	400-60-15,5
M3-172/A	3	180	243	530	205/260	3392	4000	100	400-60-15,5
M3-202	2	220	238	547	210	3930	5000	125	385-65-22,5
M3-202/A	3	220	238	547	210/260	4113	5000	125	385-65-22,5
Timon articulé et mobile									
M3-173	3	180	243	530	205	3015	4000	100	400-60-15,5
M3-173/A	4	180	243	530	205/260	3200	4000	100	400-60-15,5
M3-203	3	220	238	547	210	3990	5000	125	385-65-22,5
M2-203/A	4	220	238	547	210/260	4173	5000	125	385-65-22,5

Options /Possibilités

Grille additionnelle pour 170/172/173, mesures: 35 - 50 - 60 - 70 mm

Grille additionnelle pour 200/202/203, mesures: 35 - 50 - 60 - 70 mm

Électrovanne simple

Électrovanne double

Décharge à 3 m: 172/A y 173/A

Décharge à m: 202/A y 203/A

Note:
Les caractéristiques techniques, mesures et poids peuvent être modifiés ou changés afin d'améliorer son efficacité.



Standard freins hydrauliques.



Les modèles avec timon fixe vont à ce qui est l'hydraulique du tracteur



Grilles interchangeable de différentes mesures et grand périmètre