



Épierreuses
professionnelles

Fiche technique

Épierreuse **MX-S24**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Épierreuse MX-S24



Caractéristiques MX-S24

- Retire les pierres de 3 à 30 cm de la surface du terrain.
- Puissant système de ramassage en matériau dur.
- Conception compacte et maniable à base de matériaux anti-usure.
- Avec embrayage de sécurité et jusqu'à 3,30 m de hauteur de déchargement.
- Le modèle MX-S24 est attelé au crochet fixe par une barre de traction hydraulique équipée d'un parallélogramme et d'un système oscillant adaptatif de la boîte d'engrenages.
- Pour tracteurs à partir de 120 CV.
- Tamis remplaçables, entretien facile et rapide.

Modèles de la série MX-S24

La série MX-S24 comprend 3 modèles dont les différentes caractéristiques s'adaptent à toutes sortes de travaux.

Modèles	Freins	Circuits hydrauliq	Largeur travail	Largeur	Longueur	Hauteur déchargement	Poids	Charge	Tracteur	Roues
Attelage hydraulique avec parallélogramme										
MX-S24	Non	2	2,40 m	2.49 m	6.86 m	2.30 m	4610 kg	5000 kg	120 cv	385/65
MX-S24.F	Oui	2	2,40 m	2.49 m	6.86 m	2.30 m	4680 kg	5000 kg	120 cv	385/65
MX-S24A.F	Oui	3	2,40 m	2.49 m	6.86 m	3.30 m	5100 kg	5000 kg	120 cv	385/65

Équipement de série

- Introducteur pivotant à 3 barres.
- Embrayage de sécurité.
- Prise de force double nœud.
- Dents en matériau dur, réversibles et remplaçables.

Conseils d'utilisation

- **Taille des pierres** : Jusqu'à 30 cm de diamètre.
- **Vitesse de travail** : 1-3 km/h.
- **Profondeur de travail** : 10 cm maximum.
- **Divers** : Les roues 385/65 sont rechapées.

Options

- Une grille supplémentaire peut être installée, avec 3,5-5-6 ou 7 cm d'espacement entre les barres, pour ramasser des pierres de plus grande ou de plus petite taille.
- Grilles latérales.
- Barres renforcées pour pierres dures, avec des dents de 60x12x330 dont l'extrémité est revêtue de tungstène.





