



Recolhedor de pedras
profissionais

Ficha técnica

Recolhedor de pedras suspenso **RS**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Recolhedor de pedras suspenso **RS**



Características Recogedor de piedras suspenso RS

- Recolhe da superfície do terreno pedras de 20 cm a 1 m Ø de forma rápida.
- Está acoplado a 3 pontos do trator e oscila por ação hidráulica para trás.
- Adequado para terrenos moles, secos e arejados.
- Design compacto, robustez em todos os materiais, ágil e muito manobrável.
- Ideal para trabalhos diários ou pontuais.
- Para tratores a partir de 80 Cv.
- Para zonas com baixa densidade de pedras.
- Manutenção fácil e rápida.

Modelos de la serie RS

Dentro de la serie RS contamos con 4 modelos con características diferentes para adaptarse a cualquier tipo de labor.

Modelos	Circuitos Hidráulicos	Trabalho	Largura total	Comprimento	Altura	Peso	Carga	Trator
RS-180	1	1.32 m	1.80 m	1.55 m	1.30 m	510 kg	250 kg	80 cv
RS-200	1	1.52 m	2.00 m	1.55 m	1.30 m	550 kg	300 kg	80 cv
RS-250	1	2.02 m	2.50 m	1.55 m	1.30 m	620 kg	400 kg	100 cv
RS-280	1	2.37 m	2.85 m	1.55 m	1.30 m	685 kg	500 kg	100 cv

Conselhos de trabalho

- **Tamanho das pedras:** a partir de 20 cm de diâmetro.
- **Velocidade de trabalho:** 1-3 km/h.
- **Profundidade de trabalho:** 15 cm, máximo.



TASIAS S.A | Recolhedor de pedras profissionais

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



