



Recolhedor de pedras
profissionais

Ficha técnica

Recolhedor de Pedras **MX-S24**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Recolhedor de Pedras

MX-S24



Características MX-S24

- Recolhe da superfície do terreno pedras de 3 a 30 cm.
- Potente sistema de recolha de material duro.
- Design compacto e manobrável com materiais antidesgaste.
- Com embraiagem de segurança e uma altura de descarga até 3,30 m.
- A MX-S24 está acoplada ao engate fixo através de uma barra de tração hidráulica com paralelogramo e caixa de engrenagens com sistema oscilante adaptativo.
- Para tratores a partir de 120 Cv.
- Crivos intercambiáveis, manutenção fácil e rápida.

Modelos da série MX-S24

Dentro da série MX-S24 contamos com 3 modelos com diferentes características para se adaptarem a qualquer tipo de trabalho.

Modelos	Travões	Circuitos hidráulicos	Largura trabalho	Largura	Comprimento	Altura descarga	Peso	Carga	Trator	Rodas
Engate hidráulico com paralelogramo										
MX-S24	Não	2	2,40 m	2.49 m	6.86 m	2.30 m	4610 kg	5000 kg	120 cv	385/65
MX-S24.F	Sim	2	2,40 m	2.49 m	6.86 m	2.30 m	4680 kg	5000 kg	120 cv	385/65
MX-S24A.F	Sim	3	2,40 m	2.49 m	6.86 m	3.30 m	5100 kg	5000 kg	120 cv	385/65

Equipamento de série

- Introdutor giratório de 3 barras.
- Embraiagem de segurança.
- Tomada de força de duplo nó.
- Pontas de material duro, reversíveis e intercambiáveis.

Conselhos de trabalho

- **Tamanho das pedras:** Até 30 cm de diâmetro.
- **Velocidade de trabalho:** 1-3 km/h.
- **Profundidade de trabalho:** 10 cm, máximo.
- **Vários:** As rodas 385/65 são recauchutadas.

Opções

- Pode-se instalar uma grelha adicional, com 3,5, 5, 6 ou 7 cm de separação entre as barras para recolher pedras maiores ou mais pequenas.
- Grades laterais.
- Barras reforçadas para pedras duras com puas de 60x12x330 com revestimento de tungsténio na ponta.



TASIAS S.A | Recolhedor de pedras profissionais

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



