



Recolhedor de pedras
profissionais

Ficha técnica

Recolhedor de Pedras **TS**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Recolhedor de Pedras **TS**



Características **TS**

- Recolhe da superfície do terreno pedras grandes de 20 cm a 1 m de diâmetro.
- Máquina de alto rendimento para trabalhos duros.
- Deslocação lateral.
- Design compacto e manobrável, robustez em todos os materiais.
- Comportamento rápido e preciso.
- Recolhedor com acessório desmontável opcional.
- Para tratores de 60 a 200 Cv.
- Acede a todo o tipo de terrenos.
- Manutenção fácil e rápida.

Modelos da série TS

Dentro da série TS contamos com 8 modelos com diferentes características para se adaptarem a qualquer tipo de trabalho.

Modelos	Travões	Circuitos hidráulicos	Largura trabalho	Largura	Comprimento	Altura descarga	Peso	Carga	Trator	Rodas
Engate móvel										
TS-1	Não	2	1.25 m	1.55 m	4.76 m	1.47 m	1780 kg	1000 kg	60 cv	115/80
TS-3	Não	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1860 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4	Não	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3280 kg	4500 kg	100 cv	285/70
TS-5	Não	2	2.00 m	2.46 m	5.67 m	1.70 m	3460 kg	5000 kg	100 cv	385/55
TS-7	Não	2	2.10 m	2.48 m	6.19 m	1.93 m	4070 kg	7000 kg	140 cv	385/65
TS-9.F	Sim	2	2.50 m	2.96 m	6.24 m	2.00 m	5110 kg	9000 kg	180 cv	445/65
Engate fixo										
TS-3B	Não	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1760 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4B	Não	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3150 kg	4500 kg	100 cv	285/70

Conselhos de trabalho

- **Tamanho das pedras:** de 20 cm a 1 m de diâmetro.
- **Velocidade de trabalho:** 1-3 km/h.
- **Profundidade de trabalho:** 15 cm, máximo.

Opções

- Pode-se instalar uma grelha suplementar opcional e desmontável que reduz a separação entre as barras para recolher pedras maiores ou mais pequenas.
- As rodas 385/65 são recauchutadas.



Tasias | Recolhedor de pedras profissionais

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



