



Профессиональные  
камнеуборочные машины

Технические характеристики

# Камнеуборочная машина **MX-15**



[www.tasias.com](http://www.tasias.com) | [info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | Tel. +34 93 808 77 57

# Камнеуборочная машина **MX-15**



## Характеристики **MX-15**

- Собирает с поверхности земли камни размером от 3 см до 20 см.
- Приводится в действие коробкой отбора мощности.
- Присоединяется к наконечникам рулевой тяги трактора при помощи поворотного вилочного тягово-сцепного устройства, обеспечивающего быструю и удобную сцепку.
- Доступна версия с боковым передвижением.
- Идеально подходит для **ограниченных пространств**. (древесные насаждения, виноградники, теплицы).
- Отличается простотой в эксплуатации и **компактной конструкцией**, а также прочностью использованных материалов.
- Благодаря своим малым габаритам и легкому весу подходит для тракторов мощностью **от 50 до 80 л. с.**
- **Проходимость по грунту любого типа.**
- **Располагает сменными решетками.**
- Простота в уходе и обслуживании.

## Модели серии **MX-15**

Серия MX-15 включает в себя 8 моделей с различными техническими характеристиками в зависимости от вида работ.

Модели	Тормоза	Гидравлические контуры	Рабочая ширина	Общая Ширина	Длина	Высота разгрузки	Вес	Нагрузка	Трактор	Колеса
<b>Поворотно-вилочное ТСУ</b>										
<b>MX-15</b>	Нет	1	1.50 m	1.71 m	3.73 m	1.53 m	1450 кг	1000 кг	50л. с.	10.0/75
<b>MX-15A</b>	Нет	2	1.50 m	1.71 m	3.73 m	2.06 m	1590 кг	1000 кг	50л. с.	10.0/75
<b>MX.V-15</b>	Нет	1	1.45 m	1.51 m	3.73 m	1.53 m	1360 кг	950 кг	50л. с.	10.0/75
<b>MX.V-15A</b>	Нет	2	1.45 m	1.51 m	3.73 m	2.06 m	1500 кг	950 кг	50л. с.	10.0/75
<b>Поворотно-вилочное ТСУ с перемещением</b>										
<b>MX-15D</b>	Нет	2	1.50 m	1.71 m	4.03 m	1.53 m	1540 кг	1000 кг	50л. с.	10.0/75
<b>MX-15A-D</b>	Нет	3	1.50 m	1.71 m	4.03 m	2.06 m	1680 кг	1000 кг	50л. с.	10.0/75
<b>MX.V-15-D</b>	Нет	2	1.45 m	1.51 m	4.03 m	1.53 m	1450 кг	950 кг	50л. с.	10.0/75
<b>MX.V-15A-D</b>	Нет	3	1.45 m	1.51 m	4.03 m	2.06 m	1590 кг	950 кг	50л. с.	10.0/75

### Серийное оборудование

- Поворотное устройство захвата с тремя лопастями.
- Предохранительная муфта.
- Коробка отбора мощности с двойным узлом.
- Сменные двусторонние наконечники из твердого материала.

### Опции

- Возможна установка дополнительной решетки с зазором между прутьями 3,5 см, 5 см, 6 см или 7 см для забора более крупных или более мелких камней.
- Боковые решетки.

### Рекомендации по эксплуатации

- Размер камней: До 20 см в диаметре.
- Рабочая скорость: 1–3 км/ч.
- Рабочая глубина погружения: Не более 10 см.



**TASIAS S.A** | Профессиональные камнеуборочные машины

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

**Tel. +34 93 808 77 57**

[info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | [www.tasias.com](http://www.tasias.com)







