



Профессиональные
камнеуборочные машины

Технические характеристики

Камнеуборочная машина **MX-20**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Камнеуборочная машина **MX-20 и MX-S20**



Характеристики **MX-20 и MX-S20**

- Собирает с поверхности земли камни размером от 3 см до 30 см.
- Система забора камней изготовлена из твердого, изнosoустойчивого материала.
- Отличается простотой в эксплуатации и **компактной конструкцией**.
- Располагает предохранительной муфтой и сменными ситами. Высота разгрузки до 2,80 м.
- Для тракторов мощностью от **80 л. с.** и выше.
- Присоединяется к наконечникам рулевой тяги трактора при помощи поворотного вилочного тягово-сцепного устройства, обеспечивающего быструю и удобную сцепку.
- **Модели MX-S** прицепляются к трактору фиксированным сцепным устройством посредством гидравлического тягового бруса с шарнирным параллелограммом и адаптивной колебательной системой коробки передач.
- **Сменные сита.**
- Проходимость по грунту любого типа.
- Профессиональные камнеуборочные машины.

Модели серии **MX-20 и MX-S20**

Серия MX-20 включает в себя 4 модели с различными техническими характеристиками в зависимости от вида работ.

Модели	Тормоза	Гидравлические контуры	Рабочая ширина	Ширина	Длина	Высота разгрузки	Вес	Нагрузка	Трактор	Колеса
Поворотно-вилочное ТСУ										
MX-20	Нет	1	2 m	2.38 m	5.41 m	1.80 m	3270 кг	4000 кг	80 л. с.	285/70
MX-20A	Нет	2	2 m	2.38 m	5.41 m	2.80 m	3470 кг	4000 кг	80 л. с.	285/70
Поворотно-вилочное ТСУ с перемещением										
MX-S20	Нет	2	2 m	2.38 m	5.95 m	1.80 m	3370 кг	4000 кг	80 л. с.	285/70
MX-S20A	Нет	3	2 m	2.38 m	5.95 m	2.80 m	3570 кг	4000 кг	80 л. с.	285/70

Серийное оборудование

- Поворотное устройство захвата с тремя лопастями.
- Предохранительная муфта.
- Коробка отбора мощности с двойным узлом.
- Сменные двусторонние наконечники из твердого материала.

Опции

- Возможна установка дополнительной решетки с зазором между прутьями 3,5 см, 5 см, 6 см или 7 см для забора более крупных или более мелких камней.
- Боковые решетки.

Рекомендации по эксплуатации

- Размер камней: До 30 см в диаметре.
- Рабочая скорость: 1-3 км/ч.
- Рабочая глубина погружения: Не более 10 см.



TASIAS S.A | Профессиональные камнеуборочные машины

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com





